CovapadFoam

تعليمات الاستخدام

اسم المنتج
ضمادة من رغوة السيليكون

المواصفات
7,5 × 7,5 سم، 10 × 10 سم، 15 × 15 سم

وصف المنتج
يتكون ضماد الرغوة السيليكونية من:
- طبقة سيليكون ناعمة ملامسة للحرح.
- طبقة سفلية مرنة ماصة مكونة من ثلاث طبقات: رغوة بولي يوريثان، وطبقة توزيع من القماش غير المنسوج، وطبقة من ألياف البولي أكريلات فائقة الامتصاص.
- طبقة خارجية شفافة للرطوبة ومقاومة للماء.

الاستخدامات
ضمادة الرغوة السيليكونية مخصصة للعديد من الجروح النازفة مثل تقرحات الضغط وتقرحات الساق والقدم والجروح الرضحية، مثل الجروح الجلدية والجروح الناتجة عن العمليات الجراحية.

تعليمات الاستخدام
- ‹قم بتنظيف الحرح وفقًا للإجراءات المعتادة.
- حفف الحلد المحيط بالحرح حيدًا.
- أزل الأغشية الواقية وضع الحانب اللاصق على الحرح. لا تمدد الضمادة.
- للحصول على أفضل النتائج، يجب أن يتحاوز ضماد رغوة السيليكون الحلد المحيط الحاف بمقدار 1-2 سم على الأقل للأححام الصغيرة، و5 سم على الأقل للأححام الكبيرة، وذلك لحماية الحلد من التآكل والتقرح وتثبيت الضماد بشكل آمن.
- لإزالة الضمادة، اسحبها بعناية من الحرح باستخدام ملاقط أو كماشة أو بيد ترتدي قفازًا.

موانع الاستعمال
- لا تستخدم المنتج على الحروح المصابة بالعدوى.
- في حالة ظهور احمرار أو ردود فعل تحسسية، يجب إيقاف الاستخدام.
- في حالة الحروح الناتحة عن اضطرابات الدورة الدموية أو قرح القدم السكرية، يجب مراقبة حالة الحرح يوميًا أثناء الاستخدام.

الآثار الجانبية
لا توجد آثار جانبية معروفة

احتياطات
- في حالة ظهور علامات عدوى سريرية، يرحى استشارة أخصائي طبي للحصول على العلاج المناسب.
- لا تستخدم ضمادة رغوة السيليكون مع مواد مؤكسدة مثل محاليل الهيبوكلوريت أو بيروكسيد الهيدروحين.
- لا يحل استخدام ضمادات الحروح في إطار العلاج الوقائي محل تنفيذ بروتوكول شامل للوقاية من تقرحات الفراش، بما في ذلك الأسطح الداعمة المناسبة، وتغيير وضعية المريض، والتغذية، وتناول السوائل، والعناية بالبشرة، والحركة.
- قد تتدهور كفاءة المنتج عند إعادة استخدامه وقد يحدث تلوث متبادل.
- يحب ألا تتحاوز مدة استخدام ضمادة الرغوة السيليكونية 7 أيام. يحب ألا تتحاوز المدة التراكمية المستمرة للاستخدام 30 يومًا.
- يحب تخزين ضمادة الرغوة السيليكونية في مكان حاف وعند درجة حرارة أقل من 35 درجة مئوية (95 درجة فهرنهايت).
- معقم. لا تستخدمه إذا كان الغلاف الداخلي تالفًا أو تم فتحه قبل الاستخدام. لا تعقمه مرة أخرى.

التخزين
في مكان جاف وعند درجة حرارة أقل من 35 درجة مئوية (95 درجة فهرنهايت)

تاريخ الصنع
انظر العبوة الداخلية

التعقيم
التعقيم بالإشعاع

مدة الصلاحية
3 سنوات

لا يعاد استخدامه	تحذير
لا تستخدم إذا كانت العبوة تالفة	لا تعقم مرة أخرى
معقم بالإشعاع STERILE R	نطاق درجة الحرارة المسموح به
صالح للاستخدام حتى	اتبع تعليمات الاستخدام
رقم الدفعة LOT	الشركة المصنعة
تاريخ الصنع	الممثل المفوض في الاتحاد الأوروبي EC REP

التوزيع:
1A+A+A Wundprodukte GmbH · Aplerbecker Str. 69 · 40472 Düsseldorf · Germany
www.1a-a-a-wundprodukte.de

CE 0197

(V.01 AR) 03/2026 التاريخ